

CONGÉLATEUR ÉLECTROMÉNAGER, SMART FROST, 3 TIROIRS, 101L



DESCRIPTIF DU PRODUIT

- Refroidissement statique avec dégivrage manuel.
- Régulation électronique avec affichage LCD et alarme température.
- Carrosserie en acier avec traitement époxy blanc anti-corrosion.
- Cuve EasyClean en ABS alimentaire avec angles arrondis.
- Porte avec sens d'ouverture réversible.
- Équipé de tiroirs transparents posés sur tablettes verre (pouvant être retirés pour modulation de l'espace).
- Fluide propre R-600a.
- Fonctionnement en ambiance de +10°C à +43°C.
- Alimentation 230V (mono) - 50 Hz.

AVANTAGES PRODUITS

**Smart
Frost**

70% de givre en moins : La technologie SmartFrost assure des températures homogènes et constantes dans tous les tiroirs ainsi que d'importantes économies d'énergie



Les tiroirs et tablettes sont amovibles pour recevoir de grands volumes et pour faciliter l'entretien

MODÈLE(S) DISPONIBLE(S)

Code Article	Référence
119000	GP 1213 CHR

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Carrosserie	epoxy blanc
Cuve	ABS
Modèle	Smart Frost
Volume brut / utile (l.)	101/98
Volume brut (l.)	101
Volume utile (l.)	98
Type de froid	négatif
Température	-25°C/-18°C
Refroidissement	statique (Smart Frost)
Dégivrage	manuel
Régulation	électronique
Affichage température	LCD
Évaporateur	tube alu périphérique
Condenseur	statique
Fluide	R-600a
Tiroirs transparents (nbre)	3
Dim. tiroir inf. (lxpxh) (mm)	365x230x225
Dim. tiroirs sup. (lxpxh) (mm)	365x375x190
Dégagement calorifique (W/h)	180
Niveau sonore dB(A)	40
Consommation énergétique (kWh/24h)	0,41
Consommation énergétique annuelle (kWh/an)	149

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES	
Classe climatique	+10° à +43°C
ALIMENTATION	
Puissance raccordée (W)	100
Tension (V)	230V - 50Hz
DIMENSIONS ET POIDS	
Cuve (LxPxH) (mm)	420x445x630
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	553x624x851
Poids net (kg)	38
LOGISTIQUE	
Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	580x660x895
Poids brut (kg)	41

SCHÉMAS TECHNIQUES

